

Lampada da tavolo LUCTRA® TABLE LINEAR BASE

Codice articolo	920123	Minimo d'ordine	1 Set
Colore	Argento metallizzato	EAN minimo d'ordine	4005546912974
EAN	4005546912974	Peso confezione (lordo)	6988 G
		Paese d'origine	DE



Loghi e premi



Descrizione prodotto

- Lampada da tavolo LED con riflettore angolare e base resistente con luce biologicamente efficace
- Regolazione intuitiva della luminosità e del colore della luce tramite il pannello touch con il dispositivo elettronico VITACORE®
- La temperatura del colore si adatta al ritmo giornaliero in tre gradi (2.700 K | 3.600 K | 6.500 K)
- Illuminazione omogenea della postazione di lavoro
- Elevata luminosità da 1000 Lux a 60 cm di altezza sul piano del tavolo
- Elevata fedeltà dei colori grazie ai binning con tolleranza ristretta
- Gestione della temperatura per una lunga durata dei LED di ben oltre 50.000 ore
- Posizione flessibile grazie alle cerniere autobloccanti
- Made in Germany

Lampada da tavolo LUCTRA® TABLE LINEAR BASE

Caratteristiche prodotto

Marchio	LUCTRA®
Modello	LINEAR
Numero di teste della lampada	1
Designer	Yellow design, Prof. Günter Horntrich
Altezza testa della lampada 1 (mm)	12
Porte USB	No
Larghezza testa della lampada 1 (mm)	219
Lunghezza cavo (mm)	3000
Profondità testa della lampada 1 (mm)	60
Tipologia spina	Tipo C
Raggio della luce emessa dalla lampada	100 - 650 mm
Antiscivolo	sì
Altezza lampada	300 - 750 mm
Rotazione lampada	360°
Colori speciali	RAL 9006 alluminio brillante
Angolo di inclinazione del braccio inferiore	0 - 90°
Angolo di inclinazione braccio superiore	45 - 180°
Testa ruotabile	90 - 185°
Angolo d'inclinazione della testa	45 - 225°
Base / montaggio	Base quadrata
Direzione della luce	Diretta
Distribuzione luce diretta	Simmetrica
Flusso luminoso totale massimo (lm)	875
Temperatura colore (CCT=correlated color temperature)	2700 K / 3600 K / 6500 K
Colore luce	Bianco caldo, bianco neutro, bianco freddo
Human Centric Lighting / Illuminazione biologicamente efficace	sì
Indice Resa Cromatica (CRI)	≥ 80
LED	sì
Spina	Permanente
Conformità	DIN EN 12464-1 / ASR 3.4

Lampada da tavolo LUCTRA® TABLE LINEAR BASE

Dimmerabile	sì
Luce dimmerabile separatamente sopra / sotto	No
Regolazione dell'intensità della luminosa	In 5 step
Regolazione della temperatura del colore	In 3 step
Funzione Boost	No
Sensore di luce esterna	No
VITACORE®	sì
Materiale pannello touch	Plastica
Illuminazione pannello touch	No
Consumo in standby	0.5
Efficienza luminosa (lm/W)	> 100
Consumo energia (W)	8.5
Durata LED LxBy	L80B10
Classe di protezione	3
Tipo di protezione	IP 20
Con batteria	No
Interruttore modalità stand-by (on / off)	No
Classe di efficienza energetica (luce diretta)	D
Pannello LED luce diretta	36931
N° EPREL (luce diretta)	1314008
Durata LED	> 50.000 h