

800W POTENZA
MASSIMA



400W
800W



SPEGNIMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI RIBALTAMENTO



SPEGNIMENTO AUTOMATICO IN CASO
DI SURRISCALDAMENTO



TIMER PROGRAMMABILE
DI SPEGNIMENTO FINO A 2 ORE



OSCILLAZIONE
ORIZZONTALE

*manopole di
regolazione*



*livello temperatura
+ oscillazione*

*timer di
spegnimento
da 20 min. a
120 min.*

Cod: **ER049**

Grado di protezione: IPX0

Elemento radiante: resistenza in fibra di carbonio

Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz

Potenza regolabile: 400 (min) - 800W (max)

Superficie di irraggiamento: 20 mq

Funzioni: 2 livelli di temperatura settabili

Spegnimento in caso di surriscaldamento

Spegnimento automatico in caso di ribaltamento

Timer di spegnimento da 20 min. a 120 min.

Dotazioni: Griglia antisurriscaldamento

Cavo di alimentazione 1,5 m

Materiale: Acciaio inossidabile

Colore: Nero

Dimensioni: 30 x 90 (h) cm

Peso: 3,7 kg

Resistenza di ricambio in fibra di carbonio

800W: ER049R Lunghezza: 16 cm



ER049